

Horno inducción 1 Kg. 3 Kw refrigerado por aire

FUN0L0305

Características:

Temporizador 1-30 min.
Ajuste de potencia 10-100 %.
Display LED lectura y control de potencia, tiempo y temperatura.
Protección térmica de sobrecalentamiento de la bobina.
Control digital de auto diagnóstico.
Potencia absorbida 2,8 Kw.
Voltaje de entrada 50/60 Hz / 230 V. Fases 1.
Capacidad del crisol Au. 1.000 g. Ag. 550 g. Cu. 450 g.
Temperatura máxima de fusión 1.300 °C.
Sistema de refrigeración: Aire forzado.
Dimensiones C x L x A: 39,1 x 45,7 x 18,1cm. Peso: 14 Kg.



Horno inducción 2 Kg. 3 Kw refrigerado por agua

FUN0L0310

Características:

Temporizador 1-30 min.
Ajuste de potencia 10-100 %.
Display LED lectura y control de potencia, tiempo y temperatura.
Protección térmica de sobrecalentamiento de la bobina.
Control digital de auto diagnóstico.
Potencia absorbida 2,8 Kw.
Voltaje de entrada 50/60 Hz / 230 V. Fases 1
Capacidad del crisol Au. 2.000 g. Ag. 1.100 g. Cu. 900 g.
Temperatura máxima de fusión 1.300 °C.
Sistema de refrigeración externo por agua.
Dimensiones C x L x A: 39,1 x 45,7 x 18,1cm. Peso: 14 Kg.



Horno inducción 4 Kg. 5 Kw refrigerado por agua

FUN0L0320

Características:

Temporizador 1-30 min.
Ajuste de potencia 10-100 %.
Display LED lectura y control de potencia, tiempo y temperatura.
Protección térmica de sobrecalentamiento de la bobina.
Control digital de auto diagnóstico.
Potencia absorbida 2,8 Kw.
Voltaje de entrada 50/60 Hz / 230 V. Fases 1
Capacidad del crisol Au. 4.000 g. Ag. 2.200 g. Cu. 1.800 g.
Temperatura máxima de fusión 1.300 °C.
Sistema de refrigeración externo por agua.
Caudal de agua necesaria para refrigeración: 2 l/min.
Temperatura máxima del agua: 35 °C.
Dimensiones C x L x A: 46 x 40 x 95 cm. Peso: 56 Kg.
Opcional: Sensor infrarrojo con soporte.



Gabriel Benmayor S.A.
A-60512100
Bach, 2-B. Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
d.comas@benmayor.com
T +34 935 724 161 / F +34 935 724 165

benmayor.com